



Draagbaar klimmaterieel moet voldoen aan de Warenwet (minimale eis).



Maximale testbelasting 350 kg.



Eisen en normen zoals vastgelegd in de NEN-norm 2484



Maximale belasting 150 kg.



Eisen en normen zoals vastgelegd in de EN-norm 131-2:2009



Externe keuringsinstantie

Legenda



Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op een onstabiel stavlak zoals tafels, kratten, kisten, enz.



Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel mag niet binnen een afstand van 2,5 meter van, niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen van laagspanningsinstallaties en -netten worden opgesteld. Voor werkzaamheden nabij delen van hoogspanningsinstallaties gelden andere afstanden.



Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.



Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het gezicht ernaartoe.



Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van natte verf, modder, sneeuw, olie en andere ongerechtigeden.



Raadpleeg ook de bijgevoegde handleiding. Deze zorgvuldig in acht nemen!



Stap niet vanaf de zijkant van klimmaterieel op iets anders.



Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik en controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.



Niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel mag ten hoogste door 1 persoon worden beklommen; beklimbare delen van vrijstaand draagbaar klimmaterieel mogen elk ten hoogste door 1 persoon tegelijk worden beklommen.



Maximale belasting 150 kg.




Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.



Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel moet ten minste 1 meter uitsteken boven de gewenste sta- of overstaphoogte.




Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf. Driedelige reformladders nooit boven het scharnierpunt.



Zorg dat draagbaar klimmaterieel altijd volledig wordt uitgeklaapt voordat het materieel wordt gebruikt.



Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.



Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. Het draagbaar klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van 75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan.