

Inspectierapport

**Gebouw naam**

Test

Adres

Cruijckelcreke 37
4491PS
Wissenkerke

Opdrachtgever**Omschrijving****Eigenaar**

Test

Naam Keurder

inspecteur de Cock

Bedrijfsnaam


Alga B.V.

Keuring

24/04/2024

Volgende keuring

24/04/2025

	= Goedgekeurd
	= Aandachtspunt
	= Afgekeurd
	= Niet van toepassing

Reformladder

MRL212 nr.01

Staat de fabrikant, norm, type/serienummer vermeldt op de ladder/sticker?

N.v.t

Zitten er geen scherpe randen aan de ladder?

N.v.t

Zijn de ladderstijlen niet beschadigd, verbogen of vervormd?

N.v.t

Zijn de sporten met anti slip uitgevoerd?

N.v.t

Zijn de sporten niet beschadigd, verbogen of vervormd?

N.v.t

Zijn de sporten goed geborgt?

N.v.t

Is de sport afstand tussen 25cm - 30 cm.? Is dit overal gelijk?

N.v.t

Is de breedte tussen de stijlen minimaal 28 cm.?

N.v.t

Is bij een Reformladder het blokkeringsysteem/reformpen in orde (A-stand)?

N.v.t

Is de spreidstandbeveiliging bij de Reformladder aanwezig? (3 delig starre beveiliging/2 delig band of starre beveiliging)?

N.v.t

Is de uitschuifbegrenzing in orde?



N.v.t

Zijn de opzet, valhaken in orde?



N.v.t

Zijn alle bevestigingsmiddelen, blindklinknagels vastgedraaid of goed?



N.v.t

Zijn de rubberen laddervoeten tegen wegglijden aanwezig en zijn deze nog goed?



N.v.t

Is de stabiliteitsbalk goed of is de ladder voorzien van uitgebogen voet met versterkingsstrippen?



N.v.t

Algemene opmerking(en)

Geen

Eindconclusie keuring



N.v.t



Trappen

MAM-DT204 nr.02

Staat de fabrikant, norm, type/serienummer vermeldt op de trap/sticker?

N.v.t

Zitten er geen scherpe randen aan de trap?

N.v.t

Zijn de trapstijlen niet beschadigd, verbogen of vervormd?

N.v.t

Zijn de treden met anti slip uitgevoerd?

N.v.t

Zijn de treden niet beschadigd, verbogen of vervormd?

N.v.t

Zijn de treden goed geborgt in de trapstijl?

N.v.t

Is de tree afstand tussen 23 cm - 30 cm.? Is dit overal gelijk?

N.v.t

Is de breedte tussen de stijlen minimaal 30 cm.?

N.v.t

Is de trap compleet? (bordes = steunbeugel verplicht)

N.v.t

Bordes, is deze in orde? (indien aanwezig)

N.v.t

Steunbeugel, is deze in orde? (indien aanwezig)



N.v.t

Indien geen bordes, maar gereedschapsbakje, is deze in orde?



N.v.t

Zijn alle bevestigingsmiddelen, blindklinknagels vastgedraaid of goed?



N.v.t

Zijn de rubberen trapvoeten tegen wegglijden aanwezig en zijn deze nog goed?



N.v.t

Algemene opmerking(en)

Geen



eindconclusie keuring



N.v.t

Kooiladder

KLB112 nr.03

Kooiladder bij 3 m. of meer, dan heeft de ladder een ladderkooi of valbeveiligingssysteem nodig (NEN-EN-ISO14122-4)

N.v.t

Het te overbruggen niveauverschil is max. 10 mtr. Of er zijn tussenbordessen met een onderling hoogteverschil van max. 6 meter.

N.v.t

De klimkooi begint op min. 2,2m. en max. 3m.

N.v.t

De diameter van de kooi in alle richtingen is min. 65 cm. en max. 80 cm.

N.v.t

De horizontale afstand tussen de spijlen is max. 30 cm.

N.v.t

De verticale afstand tussen de ringen is max. 1,5m.

N.v.t

Is de afwerking deugdelijk? Geen bramen, uitstekende bouten, scherpe randen etc.

N.v.t

De ladder en kooi zijn deugdelijk bevestigd en onderdelen zijn niet beschadigd/gecorrodeerd.

N.v.t

De sportafstand is min. 22,5 cm en max. 30 cm. en overal gelijk

N.v.t

De breedte tussen de stijlen is min. 40 cm. en max. 60 cm.

N.v.t

De bovenzijde van de sporten is min. 2 cm. diep en bij hellend oppervlak 3 cm.

N.v.t

De vrije voertruimte vanaf gevel tot voorzijde sport is min. 20 cm.

N.v.t

De vrije ruimte tussen de achterzijde van de bovenste sport en de dakrand is max. 7,5 cm.

N.v.t

Bordessen en dakrand zijn niet glad of eventueel uitgevoerd met anti-slip

N.v.t

Sporten zijn uitgevoerd met anti-slipprofiel

N.v.t

Er is geen struikel - of stootgevaar aanwezig bij de op- en afstapplaats

N.v.t

De klimkooi eindigt op minimaal 110 cm. boven aankomstniveau

N.v.t

Indien geen kooi: de ladderstijlen boven steken minimaal 110 cm. door boven aankomstniveau

N.v.t

De bovenste uitstaptrrede ligt op dezelfde hoogte als het aankomstniveau

N.v.t

De vrije doorgangsbreedte tussen de stijlen is min. 50 cm. en max. 70 cm

N.v.t

Er is een zelfsluitend veiligheidspootje aanwezig op aankomstniveau (max. 50 cm. vanaf dakrandvloer)

N.v.t

Er is een hek op aankomstniveau van minimaal 2m. vanaf de stijlen van de ladder (NEN-EN-ISO 14122-4: min. 1,5 mtr. vanaf hart ladder)

N.v.t

Het hekwerk heeft een hoogte van min. 110 cm. boven aankomstniveau



N.v.t

De verticale afstand tussen handregel en tussenregel en dakrandvloer is max. 50 cm.



N.v.t

Algemene opmerking(en)

Geen



eindconclusie keuring



N.v.t
